

IR modulator JEL IRM-2 IRM-4 *sistem za simultano prevođenje*



IRM-4 - infrared modulator 4-ch



IRM-2 - infrared modulator 2-ch

SPECIFIKACIJA:

- IRM-2 case 1/2 1HU dvokanalni modulator
- IRM-4 case 1HU četvorokanalni modulator
- frekvencija rada: 2.3Mhz, 2.8Mhz, 3.2Mhz ili 3.8Mhz
- napajanje 220V 50Hz

- ulazi:

XLR za svaki kanal
220V euro

- izlaz za radiator:

RF output BNC/RCA za svaki kanal

- verzije:

IRM-2 - infrared modulator 2-ch
IRM-4 - infrared modulator 4-ch

POVEZANI UREĐAJI:

IR slušalice JEL IRP-2 IRP-4

IR radiator JEL IRR5 IRR10 IRR20 IRR30

DOMAĆI PROIZVOD

OBEZBEĐEN SAV REZERVNI MATERIJAL

NAJKRAĆI I NAJJEFTINIJI SERVIS

PREDNOSTI:

Najbezbedniji sistem za vođenje sednica
Nemoguće ga je ometati

Ne može se prislušivati u susednim prostorijama i van zgrade
Maksimalna izolovanost slušanja od okolnog ambijenta

NAMENA:

konferencijske sale sa simultanim prevođenjem na 1, 2, 3 ili 4 jezika
muzeji i znamenitosti - postavka kod svakog eksponata sa usnimljenom porukom u predajniku
tour-guide - praćenje i slušanje vodiča u povećanoj buci

