

HORNA ZA SISTEME UZBUNJIVANJA I OBAVEŠTAVANJA UPA-15



- Horne za 100V-nu liniju
- Maximalna snaga 15W-30W /100V
- frekventni opseg: 250Hz - 8 kHz

Horna UPA-15 je namenjena za reprodukciju govora, alarmnih poruka i audio signala u 100V sistemima u frekventnom opsegu od 250Hz do 8.000 Hz. Namenjena je za unutrašnju i spoljašnju montažu (komunikacije, hale, dvorišta, tehničke prostorije, parkinzi...)

MEHANIČKE KARAKTERISTIKE

Horna je izrađena u kombinaciji aluminijuma sa ABS plastikom radi odbijanja optimalnog odnosa potrebne snage i male težine. Ivica horne je ojačana PVC profilom radi pojačane zaštite ivice od oštećenja usled eventualnih udaraca.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Horna je namenjena za rad u 100V sistemima i proizvodi se u dve verzije: sa snagama 15W i 30W. Zaštićena je od uticaja vode i prašine i isporučuje se sa 2m kabla za povezivanje na kablovsku instalaciju.

- Maximalna snaga	15 i 30W /100V
- Frekventni opseg	250-8000Hz
- SPL (1W/1m)	109 dB
- Dimenzije (širina x visina x dužina)	290x215x260mm
- Težina	1,7 kg
- Radna temperatura	-20 C do +50 C
- Zaštita	IP66 (IP67)

UPOZORENJE: Sistem radi na naponu do 100 V. Instalaciju i povezivanje na sistem mora sprovesti autorizovano osoblje. Za spoljašnju montažu veza na kablovsku instalaciju mora biti zaštićena od uticaja vremenskih prilika.

Obratiti pažnju na opterećenje zvučnika pri vezivanju na PA pojačalo. Preopterećenje može oštetiti pojačalo! Ukupna snaga zvučnika vezanih na pojačalo ne sme preći deklarisanu snagu pojačala.